

Code: Icbgryg2101141401738

Modell, Systemprofile

1. Modell:	VTH105
2. Systemprofil, Bautiefe:	HOLZ85-FLÄCHENBÜNDIG - Niedrigenergie & flächenbündig, Ultrahaus Türblatt Rohling 85 mm, Bautiefe ab 85 mm 2 Dichtungsebenen, verdecktliegende Bänder, Bodenschwelle TB52, UD 1,0 W/m2K
3. Bauform:	Einflügelige Tür
4. DIN-Richtung:	Links – nach innen öffnend
5. Gesamtelement Aussenmass [mm]:	1060 x 2080 mm
6. Material:	Holz (Fichte)

Oberflächenbehandlung

1. Holzmaserung aussen:	Vertikal
2. Holzmaserung innen:	Vertikal

Einfügelige Tür

1. Masse:	1060.0 x 2080.0 mm
-----------	--------------------

Farbe

1. Türblatt aussen:	RAL1019
2. Türrahmen aussen:	RAL1019
3. Türblatt innen:	RAL1019
4. Türrahmen innen:	RAL1019
5. Aufpreis Holz Farbe	

Drücker, Rosetten, Stosgriffe

1. Stosgriff:	REX-R180 (L=1800 mm) - Mit Fingerprintleser, Edelstahl
2. Innendrücker:	GE507-ZK - Edelstahl F69
3. Aussenrosette:	ZK - Edelstahl F69

Verriegelungen, Zutrittskontrolle

1. Verriegelung:	EAV3 - 3-fach Hakenverriegelung Automatik mit Tag / Nacht Schalter und Elektromotor, RC2 / RC3, einzelne Schliessbleche, silberfarbig inkl. Kabelübergang und Netzteil, Kabellänge ca. 3 m. Funktion: Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung durch zwei massive Schwenkriegel, sowie der Falle im Hauptschlosskasten. Öffnen der Tür von aussen über die angeschlossenen Zutrittskontrollsysteme; z. B. Fingerprintleser, Keypad oder mit dem Schlüssel. Öffnen der Tür von innen mit Taste, Sprechanlage, Drücker oder Schlüssel.
2. Schloss-Zylinder-NORM:	SCHWEIZER NORM FÜR RUNDZYLINDER - Verriegelung nach SCHWEIZER NORM, Abstand 94 mm, Nuss 8 mm, geeignet für Schweizer-Rundzylinder Durchmesser 22 mm.

Zubehör / Optionen

-
- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bänder und Bandkappen: | VERDECKTLIEGEND - 3D, Silberfarbig |
| 2. Wetterschenkel: | W7 - Edelstahl Applikation 85 mm, flächenbündig |
-
-
-

Aussenansicht



Innenansicht

