

Code: vodqzhw2101141402917

Modell, Systemprofile

1. Modell:	VTH153
2. Systemprofil, Bautiefe:	HOLZ68 - Standard Türblatt Rohling 68 mm, Bautiefe 68 mm, 2 Dichtungsebenen, Bodenschwelle TB75, UD 1,1-1,3 W/m2K
3. Bauform:	Einflügelige Tür
4. DIN-Richtung:	Links – nach innen öffnend
5. Gesamtelement Aussenmass [mm]:	1060 x 2080 mm
6. Material:	Holz (Fichte)

Oberflächenbehandlung

1. Holzmaserung aussen:	Vertikal
2. Holzmaserung innen:	Vertikal

Einfügelige Tür

1. Masse:	1060.0 x 2080.0 mm
2. Dekorglas	Satinato weiss
3. Wärmeschutzglas:	3-fach Wärmeschutzglas - Ug 0,7 W/m2K, TGI schwarz Abstandshalter, Ornamentglas mittig

Farbe

1. Türblatt aussen:	RAL7045
2. Dekor aussen:	RAL7045
3. Türrahmen aussen:	RAL7045
4. Türblatt innen:	RAL9016
5. Türrahmen innen:	RAL9016
6. Aufpreis Holz Farbe	

Drücker, Rosetten, Stossgriffe

1. Drücker:	GE504-ZK D/D - Edelstahl F69
-------------	------------------------------

Verriegelungen, Zutrittskontrolle

1. Verriegelung:	M2 - 3-fach Hakenverriegelung, RC2 / RC3 einzelne Schliessbleche, silberfarbig
2. Schloss-Zylinder-NORM:	SCHWEIZER NORM FÜR RUNDZYLINDER - Verriegelung nach SCHWEIZER NORM, Abstand 94 mm, Nuss 8 mm, geeignet für Schweizer-Rundzylinder Durchmesser 22 mm.

Zubehör / Optionen

-
- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bänder und Bandkappen: | B4 - BAKA4010 3D 20mm - standard, Farbe Topzink |
| 2. Wetterschenkel: | W1 - Holz Wetterschenkel, 85 mm |
-

Aussenansicht



Innenansicht

